FOTON AUMAN C 6×4 Volqueta

Pesado · Volqueta de obra de 25 t: Cummins 350 CV, 1.800 N·m, caja de 10 velocidades y caja basculante de 5,6 m.

MODELO	TRANSMISIÓN	MOTOR	POTENCIA / PAR
AUMAN C 6×4	**10 MT**	**Cummins ISGe3-350**	**257 kW · 1.800 N·m**



El AUMAN C es la volqueta de obra de la gama pesada: 6×4, 25.000 kg de peso bruto y 55.000 kg de conjunto. La caja basculante de 5,6 m se ofrece en varias medidas y alturas según el material.

La plataforma es GTL-E, la misma que aparece en la tabla de exportación; la configuración de esta ficha proviene de mercados donde el modelo ya se vende. Estado B: datos verificados de la plataforma, nombre comercial y disponibilidad para Venezuela se confirman con fábrica.

Dimensiones y pesos

Largo × ancho × alto	8.390 × 2.550 × 3.580 mm
Distancia entre ejes	3.825 + 1.350 mm
Caja basculante	5.600 × 2.300 × 1.500 mm
Peso bruto vehicular (GVW)	25.000 kg

Motor y transmisión

Motor	Cummins ISGe3-350 · diésel · 10.500 cc
Potencia / par	257 kW (350 CV) a 1.900 rpm · 1.800 N·m entre 1.000 y 1.300 rpm
Transmisión	HW19710 · manual de 10 velocidades
Norma de emisión	Euro III (según configuración de referencia)

Tren rodante

Neumáticos	12.00R20 16PR
Suspensión	Ballesta (10 o 12 hojas)
Ejes	Delantero 7,5 t · trasero 16 t
Depósito	350 L aluminio

Características

Caja basculante reforzada. Acero para escombros, arena y agregados; medidas alternativas a pedido.

55 t de conjunto. Capacidad para arrastrar remolque o trabajar en mina y cantera.

Cummins ISGe. Motor de 10,5 L con freno de motor y ABS de serie en la configuración de referencia.

Especificaciones de referencia de la configuración de exportación. La configuración final, norma de emisión y equipamiento se confirman por escrito en la cotización. Precios a cotización (FOB o CIF). Imágenes de referencia. FOTON VE es un proyecto de exportación de Shandong Xiangnong International Trade Co., Ltd., exportador independiente; no es filial ni representante oficial de Foton Motor.